

# FICHA TECNICA



securityline



MOD. URAL

EN ISO 20345:2011  
S1P +CI + SRC  
Tallas: 35-50

## CARACTERISTICAS



flexion Plus  
by TOO SAFETY



PUNTERA DE FIBERGLASS



ABSORCION DE ENERGIA



SUELA ANTIDESLIZANTE



SUELA POLIURETANO 2D



HORMA EXTRA-ANCHA



ANTIESTÁTICO



AISLANTE AL FRIO



SUELA ANTIABRASIVA



PIEL SERRAJE AFELPADO



RESISTENTE A HIDROCARBUROS



PLANTILLA ANTIPERFORACION NO METALICA



CALZADO CONFORTABLE



ELEMENTOS NO METÁLICOS

## MOD. URAL

EN ISO 20345:2011 S1P +CI + SRC Tallas: 35-50

<b>PUNTERA</b>	● Puntera NO metálica resistente a impactos de 200 julios. (S2)
<b>PLANTILLA</b>	● Plantilla antiperforación NO metálica ● Protección frente al punzonamiento 1100nw (S3)
<b>SUELA</b>	● Suela de PU2D resistente a hidrocarburos ● Máximo nivel en antideslizamiento (SRC) ● Calzado antiestático (A) ● Aislante al frío (CI)
<b>PIEL</b>	● Empeine de piel serraje afelpado
<b>HORMA</b>	● Horma extra ancha
<b>SISTEMA DE CIERRE</b>	● Sistema de cierre mediante ganchos NO METÁLICOS especialmente resistentes
<b>FORRO</b>	● Textil higiénico y transpirable



## MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse, es recomendable secar a temperatura ambiente. No exponer el calzado a calor directo por parte de ningún dispositivo.

Línea de Seguridad garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallos de fabricación. Es aconsejable el uso de un artículo apropiado, teniendo en cuenta las condiciones de cada actividad productiva.

