

FICHA TECNICA



securityline



MOD.OJA

EN ISO 20345:2011
S3 +CI + SRC
Tallas: 36-48

CARACTERISTICAS



PUNTERA DE ALUMINIO



ABSORCION DE ENERGIA



SUELA ANTIDESLIZANTE



SUELA PU+NITRILO



TRATAMIENTO HIDROFUGO



HORMA EXTRA-ANCHA



ANTIESTÁTICO



AISLANTE AL FRIO



SUELA ANTIABRASIVA



PIEL FLOR HIDROFUGADA



RESISTENTE A HIDROCARBUROS



PLANTILLA ANTIPERFORACION NO METALICA



CALZADO CONFORTABLE



MOD. OJA

EN ISO 20345:2011

Tallas: 36-47

PUNTERA	● Puntera de aluminio resistente a impactos de 200 julios. (S2)
PLANTILLA	● Plantilla antiperforación NO metálica ● Protección frente al punzonamiento 1100nw (S3)
SUELA	● Suela de PU+NITRILO resistente al calor por contacto a 300°C (HRO) ● Máximo nivel en antideslizamiento (SRC) ● Calzado antiestático (A) ● Aislante al frío (CI) y aislante al calor (HI)
PIEL	● Empeine de piel flor hidrofugada
HORMA	● Horma extra ancha
SISTEMA DE CIERRE	● Sistema de cierre mediante cordones
FORRO	● Textil higienico y transpirable



MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse, es recomendable secar a temperatura ambiente. No exponer el calzado a calor directo por parte de ningún dispositivo.

Linea de Seguridad garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallos de fabricación. Es aconsejable el uso de un artículo apropiado, teniendo en cuenta las condiciones de cada actividad productiva.

