

FICHA TECNICA



securityline



MOD. CARES

EN ISO 20345:2011
S3 +CI + SRC
Tallas: 36-48

CARACTERISTICAS



PUNTERA DE ALUMINIO



ABSORCION DE ENERGIA



SUELA ANTIDESLIZANTE



SUELA PU+NITRILO



TRATAMIENTO HIDROFUGO



HORMA EXTRA-ANCHA



ANTIESTÁTICO



AISLANTE AL FRIO



SUELA ANTIABRASIVA



PIEL FLOR HIDROFUGADA



RESISTENTE A HIDROCARBUROS



PLANTILLA ANTIPERFORACION NO METALICA



CALZADO CONFORTABLE



MOD. CARES

EN ISO 20345:2011

Tallas: 36-47

PUNTERA

- Puntera de aluminio resistente a impactos de 200 Julios. (S2)

PLANTILLA

- Plantilla antiperforación NO metálica
- Protección frente al punzonamiento 1100nw (S3)

SUELA

- Suela de PU+NITRILO resistente al calor por contacto a 300°C (HRO)
- Máximo nivel en antideslizamiento (SRC)
- Calzado antiestático (A)
- Aislante al frío (CI) y aislante al calor (HI)

PIEL

- Empeine de piel flor hidrofugada

HORMA

- Horma extra ancha

SISTEMA DE CIERRE

- Sistema de cierre de hebilla de desprendimiento rápido

FORRO

- Textil higienico y transpirable



MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse, es recomendable secar a temperatura ambiente. No exponer el calzado a calor directo por parte de ningún dispositivo.

Linea de Seguridad garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallos de fabricación. Es aconsejable el uso de un artículo apropiado, teniendo en cuenta las condiciones de cada actividad productiva.

