



**Filtro**  
**87 A1 P3 NR Compacto**

**MATERIALES**

**Filtro:** Interior de carbón activado  
**Prefiltro:** Material filtrante

**CARACTERÍSTICAS**

Filtro contra vapores orgánicos (P.E. >65°C) y disolventes, con pre-filtro integrado contra partículas sólidas o líquidas. Clase P3 NR.

**CAMPO DE APLICACIÓN:**

El filtro adecuado debe seleccionarse en función del riesgo. Únicamente se pueden utilizar estos filtros cuando: la concentración de oxígeno es  $\geq 19.5$  % en volumen. La selección del filtro debe realizarse en consideración : del tipo de contaminante, capacidad del filtro, fuga de la mascarilla permitida por norma, TLV o TWA y la concentración en el puesto de trabajo. Si alguno de estos requerimientos no se cumpliera, debería utilizarse una protección más alta



**CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO Y EMPRESA**

Es conforme a la Norma Armonizada Europea **EN 14387** y está incluida al alcance de nuestro certificado de empresa ISO 9001:2000



11/10/11

ES 48170 Tel 902 19 46 63/ 94 452 30 24 Fax 94 452 29 35

Más información en

[www.sibol.es](http://www.sibol.es)

[sibol@sibol.es](mailto:sibol@sibol.es)