



**Filtro Vapores Orgánicos
987 A1B1E1 P2 NR**

MATERIALES FILTRO 987 A1B1E1:

Cuerpo: Interior de carbón activado

Caja: ABS

MATERIALES PREFILTRO 987 P2 NR :

Cuerpo: Material filtrante

Caja: PP

CARACTERÍSTICAS

Filtro contra vapores orgánicos, disolventes, gases inorgánicos y gases ácidos.
Pre-Filtro contra partículas sólidas o líquidas. Clase P2 NR

CAMPO DE APLICACIÓN:

El filtro adecuado debe seleccionarse en función del riesgo. Únicamente se pueden utilizar estos filtros cuando: la concentración de oxígeno es ≥ 19.5 % en volumen. La selección del filtro debe realizarse en consideración : del tipo de contaminante, capacidad del filtro, fuga de la mascarilla permitida por norma, TLV o TWA y la concentración en el puesto de trabajo. Si alguno de estos requerimientos no se cumpliera, debería utilizarse una protección más alta



CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO Y EMPRESA

Es conforme a la Norma Armonizada Europea EN 14387 y EN 143 y está incluida al alcance de nuestro certificado de empresa ISO 9001:2000



11/10/11

ES 48170 Tel 902 19 46 63/ 94 452 30 24 Fax 94 452 29 35

Más información en

www.sibol.es

sibol@sibol.es