SIBOL
EUROPEAN SAFETY MANUFACTURER

Prot. Ocular
Prot. Auditiva
PROTECCIÓN VÍAS RESPIRATORIAS
Prot. De la cabeza
Prot. Corporal

Art. 14054016

Filtro Máscara Visión Total 982 E2

MATERIALES:
Cuerpo: Interior de carbón activado
Caja: ABS

CAMPO DE APLICACIÓN

Filtro de uso frente a dióxido de azufre y otros gases y vapores acido.

CARACTERÍSTICAS

Filtro Rosca DIN - EN148-1
Clase 2
Muy ligero
El filtro adecuado debe seleccionarse en función del riesgo. Únicamente se pueden utilizar estos filtros cuando la concentración de oxígeno es >=18% en volumen
La selección de los filtros, debe realizarse en consideración: del tipo de contaminante, capacidad del filtro, fuga de la mascarilla permitida por norma, TLV ó TWA y la concentración en el puesto de trabajo.
Si alguno de estos requerimientos no se cumpliese, debería utilizarse una protección más alta.
Verificar concentración, tamaño de partículas y ficha técnica del contaminante.

AENOR ER Empresa Registrada ER-1022 / 1999 · IQNet ISO 9001 · CE · Directiva 89/686/CEE Sis.Calidad Art.11B

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO Y EMPRESA

Es conforme a la Norma Armonizada Europea **EN 14387** y está incluida al alcance de nuestro certificado de empresa ISO 9001:2000

SIBOL

05/01/17

ES 48170 Tel 902 19 46 63/ 94 452 30 24 Fax 94 452 30 78
Más información en www.sibol.es sibol@sibol.es

Estos datos son orientativos.Obligatoriamente un Tècnico Superor en Prevencion debe realizar una evaluacion de riesgo del puesto y determinar el nivel de proteccion a utilizar