

500G2P URETAN

Riesgo MECÁNICOS



Packaging

1 par bolsa / 10 pares paquete / 120 pares caja



TALLAS 6-7-8-9-10

Tallas	P. Envase caja	Capacidad caja(cm)	Código barras par
6	3.50 kg	36x30x32	8428371028058
7	4.00 kg	36x30x32	8428371028065
8	4.50 kg	36x30x32	8428371028072
9	5.00 kg	36x30x32	8428371028089
10	5.50 kg	36x30x32	8428371028096



EN-388 / Riesgo mecánico

Abrasión	Corte	Desgarro	Perforación
3	1	2	1

DATOS TÉCNICOS

- Poliéster gris sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano gris en palma.
- Galga 13.
- Puño elástico.

PUNTOS CLAVE

- Poliéster fibra sintética muy resistente a la abrasión.
- Menor elasticidad y absorción de sudoración que la poliamida.
- Sin costuras proporciona mayor comodidad y evita las irritaciones.
- Recubrimiento de poliuretano material sintético de excelente elasticidad y destreza.
- Proporciones un alto nivel de resistencia a la abrasión.
- Desteridad nivel 5 (mínimo 0, máximo 5)

USO RECOMENDADO

- Micromecánica
- Montaje
- Orfetrería
- Procesadores
- Relojería



Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.



TOMÁS BODERO

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex - 09195 Villagonzalo Pedernales - Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tomasbodero.com | ventas@tomasbodero.com